

Свойства продукта:

- Актуатор диммирования EL1-DA-44M/88M предназначен для регулирования интенсивности освещения ламп накаливания и регулируемых ярких LED-ламп, скорости работы нагревательных элементов и вращения вентиляторов.
- Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
- Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
- Имеет 4/8 выходов и 4/8 сухих контактных входов.
- Максимальная нагрузка для каждого выхода 100 Ватт.
- Каждый выход управляется самостоятельно и имеет индивидуальный адрес.
- Имеется возможность подключения к каждому сухому контактному входу с помощью заводного ключа. С помощью каждого ключа можно управлять ножками актуатора индивидуально и в виде сценария.
- Актуатор оформлен в размере 6/9 модулей для размещения в электрическом панно. Standart DIN rail EN60715.



Технические параметры:	EL1-DA-44M	EL1-DA-88M
Энергообеспечение		
Входное напряжение:		230V AC, 50-60Hz
Выходы		
Число выходов	4x400 Watt/AC	8x400 Watt/AC
Коммутируемое напряжение (макс.):		250V AC
Коммутируемый ток (макс.):		2 A
Выходы защищены от всего внутреннего оборота		Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Входы		
Количество входов	4x сухой контактный вход (импульсный выключатель)	8x сухой контактный вход (импульсный выключатель)
Входы защищены от всего внутреннего оборота		Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Коммуникация		
Линия BUS		EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS		Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS		5V DC
Связь		
Терминал		Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Условия эксплуатации		
Рабочая температура		-20- +55°C
Температура хранения		-30- +70°C
Показатель IP		Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40
Категория перенапряжения		II
Степень загрязнения		2
Монтаж		Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн	6 модулей	9 модулей
Размер и вес		
Размер	107x 87x59 мм (УхЕхН)	158x 87x59 мм (УхЕхН)
Вес	140 грамм	280 грамм