

Модуль ИК управления (IR module)



Свойства продукта:

- Модуль ИК управления EL1-IR-03B предназначен для управления бытовой техникой с помощью умных приборов.
- Модуль ИК управления EL1-IR-03B легко конфигурируется и подключается к сети.
- Поддержка Ethernet и RS232.
- Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
- Внутренний веб-сервер, легко используемый веб-интерфейс.

Технические параметры	EL1-IR-03B
Энергообеспечение	
Входное напряжение:	9-18V DC, 300mA
Сетевой интерфейс	
Коннектор	RJ45
Ethernet:	10 Mbps
Стандарты	TCP, DHCP, HTTP
Серийный интерфейс	
Коннектор	DB9
Индикатор данных	1200 baud – 57.6 baud
Контроль обмена информацией	Двухсторонний RTS/CTS
Интерфейс IR&Датчика	
Коннектор	3.5 мм стерео наконечник
Возможность выбора	Выход IR или разъем датчика
Входы IR	ИК-команды получают с помощью порта RS232
IR бластер	поддерживает
Коммуникация	
Линия BUS	EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS	Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS	5V DC
IR бластер	поддерживает
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-20- +55°C
Температура хранения	-30- +70°C
Степень загрязнения	2
Размер и вес	
Размер	155 x 77 x 31 мм (УхЕхН)
Вес	270 грамм

