

## Цифровой термостат (Digital thermostat)



## Проигрыватель аудиозоны (Audio zone)



### Свойства продукта:

- Термостат может работать как в составе системы ELSMART, так и индивидуально. Предназначен для использования дома, в объектах коммерческого типа и т.д.
- Обладает возможностью управления водяными и электрическими радиаторами, теплым полом и т.д.
- 5+2-х дневное или 7-дневное программирование. Ручной или еженедельный режим.
- Возможность сохранения последних настроек при отключении напряжения.
- Сенсорный экран.

### Свойства продукта:

- EL1-MA-01B работает как проигрыватель аудиозоны, интегрируется в ваш умный дом и проигрывает музыку на вашем сервере в любое время.
- Каждое устройство, подключенное к системе, может проигрывать музыку как самостоятельно, так и одновременно создавая гармонию с другими устройствами.
- Проигрыватели аудиозоны, подключенные к системе, могут управляться с помощью умного телефона или приложения «Умный дом» на вашем планшете.
- Устройство предназначен для подключения к звукоусилителю или активным динамикам.

Технические параметры	EL1-TR-20W
<b>Энергообеспечение</b>	
Входное напряжение:	220V AC
<b>Датчики</b>	
Комнатный датчик	имеется
Датчик пола	посторонний датчиковый вход для пола
<b>Режим работы</b>	
Ручной режим	температура, заданная в реальном времени
Еженедельный режим	5+2/7 дней (ежедневный или ручной)
<b>Дополнительные возможности</b>	
Экран	реальное время и заданная температура
Индикатор температуры	возможность выбора °C и °F
Память	EEPROM
Время	возможность выбора 12/24 часа
<b>Коммуникация</b>	
Линия BUS	EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS	Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
<b>Напряжение BUS</b>	
5V DC	
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-20- +55°C
Температура хранения	-30- +70°C
<b>Степень загрязнения</b>	
2	
Размер и вес	86 x 86 x 13.3 мм (UxExH)

Технические параметры	EL1-MA-01B
<b>Энергообеспечение</b>	
Процессор	Quad Core 1.2GHz
Оперативная память:	1GB RAM
Память	Внешняя
<b>Сетевой интерфейс</b>	
Коннектор	RJ45
Ethernet:	10/100 Mbps
<b>Аудио</b>	
Коннектор	Аудио 3.5 мм
<b>Другие</b>	
HDMI	1080P
USB	4+1 micro
Micro-SD	1
<b>Коммуникация</b>	
Линия BUS	EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS	Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
<b>Напряжение BUS</b>	
5V DC	
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-20- +55°C
Температура хранения	-30- +70°C
<b>Степень загрязнения</b>	
2	
Размер и вес	94 x 63 x 30 мм (UxExH)