Сервер (Server)

Свойства продукта:

• EL1-SM Сервер это устройство централизованного управления системы ELSMART, обеспечивающее связь между устройствами с помощью программного средства.
• EL1-SM Сервер оснащен специальным программным обеспечением для управления системой с помощью умных устройств.
• Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
• Цифровой и адресный термостатный разъем.
• Интегрированная программная поддержка KNX.
• EL1-SM оформлен в размере 6-ти модулей для размещения в распредщит на DIN рейку стандарта EN60715.

Технические параметры	EL1-SM
Программное обеспечение	Лицензия EL-BUS Pro
Память	внутренняя память
Ethernet	100 Mbps (Rj45)
Энергообеспечение	
Входное напряжение	12/24V DC
Коммуникация	
Линия BUS	EL-BUS/MBUS
Линия BUS защищена от всего внутреннего оборота	Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS	5V DC
Связь	
Терминал	Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-20- +55°C
Температура хранения	-30- +70°C
Показатель IP	Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2
Монтаж	Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн	6 модулей
Размер и вес	
Размер	107.5 x 89.5x60.5 мм (UxExH)
Вес	250 грамм